

HM 06 0,7 T

Miniescavatore — Il più compatto della gamma: 69 cm di larghezza, motore a benzina

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
700 kg	0,011 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
6,8 kW (9,3 HP)	1200 mm

HM 06 è il miniescavatore d'ingresso della gamma HIMANE: 700 kg di peso e appena 69 cm di larghezza, quanto basta per passare da un cancello pedonale e lavorare tra i filari o nelle aiuole di un giardino privato. Il motore a benzina da 302 cc è semplice da avviare e da mantenere, e la profondità di scavo di 1,2 metri è sufficiente per tubazioni dell'irrigazione, cavidotti, piccoli drenaggi e piantumazioni. Si trasporta su un normale carrello appendice e lascia tracce leggere sul prato grazie ai cingoli in gomma. È la scelta di chi ha bisogno di una macchina vera al posto della pala e del piccone, senza l'ingombro e il costo di un escavatore da cantiere.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	700 kg
Capacità benna	0,011 m³

MOTORE	
Coppia massima	20,3 Nm a 2500 giri/min
Motore	Loncin 302cc
Potenza	6,8 kW (9,3 HP)
Cilindrata	302 cc

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤30°
Velocità di traslazione	2,1 km/h
Velocità di rotazione torretta	8 giri/min

AREA DI LAVORO	
Altezza massima di scavo	1956 mm
Altezza massima di scarico	1373 mm
Profondità massima di scavo	1200 mm
Sbraccio massimo di scavo	2299 mm
Profondità di scavo in parete verticale	844 mm
Raggio minimo di rotazione	1105 mm
Sollevamento lama	141 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	2400×690×2045 mm

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.