

HM 08 0,8 T

Miniescavatore — Compatto diesel per trincee, frutteti e piccoli cantieri

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
800 kg	0,013 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
7,6 kW (10,19 HP)	1410 mm

HM 08 aggiunge al formato ultracompatto un motore diesel monocilindrico e un carro largo 73 cm con buona luce libera da terra. Scava fino a circa 1,4 metri e arriva a 2,1 metri in altezza: misure utili per trincee di irrigazione, scavi per pali e recinzioni, piccoli plinti e pulizia di fossi. Il serbatoio da 5,5 litri garantisce mezza giornata di lavoro leggero, e la lunghezza di trasporto contenuta permette di caricarlo su un carrello o su un furgone cassonato. Pensato per aziende agricole, giardinieri e manutentori che lavorano spesso in spazi recintati e vogliono una macchina robusta ma facile da spostare da un cantiere all'altro.

DATI TECNICI

GENERALE

Peso operativo	800 kg
Capacità benna	0,013 m³

MOTORE

Motore	Koop
Potenza	7,6 kW (10,19 HP)

PRESTAZIONI

Pendenza superabile	30°

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1290 mm
Altezza massima di scavo	2115 mm
Altezza massima di scarico	1455 mm
Profondità massima di scavo	1410 mm
Sbraccio massimo di scavo	2480 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1375 mm

DIMENSIONI

Larghezza carro	730 mm
Luce libera da terra	345 mm
Altezza	2140 mm
Lunghezza di trasporto	2345/3020 mm

CASSONE E SOTTOCARRO

Lunghezza cingolo	1140 mm
Larghezza cingolo	180 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	5,5 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.