

HM 12S 1,2 T

Miniescavatore — Il best seller per scavi leggeri, serre e piccoli cantieri rurali

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
1200 kg	0,022 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
7,6 kW a 3000 giri/min (10,2 HP)	1725 mm

HM 12S è il punto di equilibrio della gamma compatta: 1,2 tonnellate di peso operativo per una macchina stabile in scavo, ma ancora abbastanza stretta da entrare in serra, nei cortili e nei vialetti. Il motore diesel da 7,6 kW lavora a regime costante con consumi contenuti, la torretta ruota a 8 giri al minuto e la forza di scavo di 6,5 kN gestisce bene terreni agricoli e materiale di riporto. Raggiunge 1,7 metri di profondità e oltre 3 metri di sbraccio. Lo consigliamo a imprese agricole, giardinieri e piccole imprese edili che cercano un primo escavatore affidabile, da affiancare a un minidumper per completare il cantiere.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	1200 kg
Capacità benna	0,022 m³

MOTORE	
Coppia massima	25 Nm a 2500 giri/min
Motore	Koop 192FA
Potenza	7,6 kW a 3000 giri/min (10,2 HP)

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	30°
Velocità di traslazione	1,8 km/h
Velocità di rotazione torretta	8 giri/min
Forza di scavo	6,5 kN

AREA DI LAVORO	
Altezza massima di scavo	2490 mm
Altezza massima di scarico	1745 mm
Profondità massima di scavo	1725 mm
Sbraccio massimo di scavo	3030 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1655 mm
Raggio minimo di rotazione	1490 mm
Sbraccio massimo al suolo	2940 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	2890×930×2285 mm

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.