

HM 12U 1,2 T

Miniescavatore — Raggio di rotazione posteriore di soli 73 cm

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
1200 kg	0,022 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
7,6 kW / 8,2 kW (10,2/11 HP)	1630 mm

HM 12U porta la configurazione a raggio ridotto nella classe da 1,2 tonnellate: la parte posteriore della torretta resta entro 73 cm dall'asse di rotazione, così si lavora a ridosso di muri, recinzioni e serre senza rischiare urti. Il braccio raggiunge 2,75 metri di altezza di scavo e oltre 2 metri di altezza di scarico, utile per caricare un minidumper o un cassone. Il serbatoio da 17,5 litri copre una giornata intera. È disponibile con motore diesel monocilindrico oppure con Kubota tricilindrico, per chi preferisce un motore con assistenza diffusa capillarmente. Una scelta mirata per chi lavora spesso in spazi confinati.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	1200 kg
Capacità benna	0,022 m³

MOTORE	
Motore	Koop 192F / Kubota Z482
Potenza	7,6 kW / 8,2 kW (10,2/11 HP)

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	30°
Velocità di traslazione	1,8 km/h
Velocità di rotazione torretta	8 giri/min

AREA DI LAVORO	
Raggio di rotazione posteriore	730 mm
Altezza massima di scavo	2750 mm
Altezza massima di scarico	2020 mm
Profondità massima di scavo	1630 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1545 mm
Sbraccio massimo di scavo	3035 mm
Raggio minimo di rotazione	1250 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	2840×1100×2200 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Lunghezza cingolo	1400 mm
Larghezza cingolo	180 mm

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	17,5 L
Serbatoio olio idraulico	12 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.