

HM 18U 1,8 T

Miniescavatore — Raggio ridotto e motore Kubota tricilindrico

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
1800 kg	0,04 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
11,9 kW (16 HP)	2120 mm

HM 18U unisce la classe da 1,8 tonnellate alla torretta a raggio ridotto: è il modello da scegliere quando si lavora in cortili, giardini condominiali e frutteti fitti, dove conta l'ingombro posteriore. Il motore Kubota D902 tricilindrico eroga 16 HP con una bella riserva di coppia, la benna da 0,04 m³ e 40 cm di larghezza scava con precisione, e la profondità di scavo supera i 2,1 metri. Altezza di scavo di oltre 3,3 metri e sbraccio di quasi 3,6 metri lo rendono adatto anche a caricare camion leggeri. Una macchina agile che non rinuncia alle prestazioni.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	1800 kg
Capacità benna	0,04 m³
Larghezza benna	400 mm

MOTORE	
Motore	Kubota D902-E4B-CBH-1
Potenza	11,9 kW (16 HP)
Cilindri	3

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	1660 mm
Altezza massima di scavo	3310 mm
Altezza massima di scarico	2370 mm
Profondità massima di scavo	2120 mm
Sbraccio massimo di scavo	3570 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1535 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3300×1100×2360 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Lunghezza cingolo	1450 mm
Larghezza cingolo	230 mm

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.