

HM 20U 2 T

Miniescavatore — Raggio ridotto e traslazione a due velocità

PESO OPERATIVO 2000 kg	CAPACITÀ BENNA 0,04 m³
POTENZA 11,8 kW a 2300 giri/min	PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO 2255 mm

HM 20U è il 2 tonnellate a raggio ridotto con traslazione a due velocità: 2 km/h in lavoro, 4 km/h negli spostamenti dentro il cantiere. Il motore Kubota D902 da 11,8 kW è conosciuto in tutta Italia e i suoi ricambi sono facili da trovare. Con serbatoio carburante da 18 litri e serbatoio idraulico da 20 litri lavora un turno intero. Scava a oltre 2,2 metri di profondità, arriva a 3,5 metri in altezza e quasi 3,9 metri di sbraccio. È adatto all'edilizia leggera in centro abitato, agli scavi in serra e alle aziende agricole che lavorano tra edifici e recinzioni.

DATI TECNICI

GENERALE

Peso operativo	2000 kg
Capacità benna	0,04 m³

MOTORE

Motore	Kubota D902
Potenza	11,8 kW a 2300 giri/min
Coppia massima	51,3 Nm
Cilindrata	0,898 L

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	2/4 km/h
Velocità di rotazione torretta	8 giri/min
Pendenza superabile	30°

AREA DI LAVORO

Altezza massima di scavo	3520 mm
Altezza massima di scarico	2480 mm
Profondità massima di scavo	2255 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1715 mm
Sbraccio massimo di scavo	3890 mm
Raggio minimo di rotazione	1495 mm

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	3575×1300×2288 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	18 L
Serbatoio olio idraulico	20 L
Olio motore	3,7 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.