

HM 25U 2,5 T

Miniescavatore — Raggio ridotto, motore Yanmar o Kubota, cingoli in gomma o acciaio

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
2500 kg	0,066 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
15,2 kW / 14 kW	2430 mm

HM 25U porta il raggio ridotto nella classe da 2,5 tonnellate con una scelta di motori di primo piano: Yanmar o Kubota. La forza di scavo di 18,4 kN e la benna da 0,066 m³ consentono di lavorare con produttività su terreni compatti e argillosi, mentre la profondità di scavo supera i 2,4 metri. I cingoli possono essere in gomma, per cortili e strade, o in acciaio, per cave e terreni sassosi. La lama alta 28 cm è utile per il riempimento e il livellamento. È il modello giusto per chi lavora spesso a ridosso di edifici e vuole una macchina con motore di marca.

DATI TECNICI

GENERALE	
Capacità benna	0,066 m³
Peso operativo	2500 kg

MOTORE	
Motore	Yanmar 380F / Kubota D1105
Potenza	15,2 kW / 14 kW

PRESTAZIONI	
Velocità di rotazione torretta	9,2 giri/min
Pendenza superabile	30°
Forza di scavo	18,4 kN

AREA DI LAVORO	
Altezza lama	280 mm
Altezza massima di scavo	3700 mm
Altezza massima di scarico	2500 mm
Profondità massima di scavo	2430 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1850 mm
Raggio minimo di rotazione anteriore	1850 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Lunghezza cingolo	2300 mm
Tipo di cingolo	Gomma/Acciaio

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.