

HM 25 2,5 T

Miniescavatore — Più profondità e sbraccio per frutteti e piccoli cantieri

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
2500 kg	0,07 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
34 HP / 19 HP	2500 mm

HM 25 alza l'asticella con una benna da 0,07 m³, 2,5 metri di profondità di scavo e 4,2 metri di sbraccio. La luce libera da terra di 47 cm e la pendenza superabile fino a 35° lo rendono adatto a terreni collinari, vigneti e terrazzamenti. È disponibile con motore Kubota D1105 oppure con un diesel di potenza superiore, per chi deve affrontare scavi impegnativi con frequenza. La larghezza di 1,35 metri mantiene buona la stabilità laterale in scavo senza complicare il trasporto. Un modello consigliato a contoterzisti agricoli, imprese edili e manutentori di reti.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	2500 kg
Capacità benna	0,07 m³

MOTORE	
Motore	Changchai 390 / Kubota D1105
Potenza	34 HP / 19 HP

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤35°

AREA DI LAVORO	
Altezza massima di scavo	3500 mm
Altezza massima di scarico	2200 mm
Profondità massima di scavo	2500 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1930 mm
Sbraccio massimo di scavo	4200 mm
Raggio minimo di rotazione	1950 mm

DIMENSIONI	
Luce libera da terra	470 mm
Altezza	2280 mm
Dimensioni (L×P×H)	3966×1350×2280 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Larghezza cingolo	230 mm

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.