

HM 30U 3 T

Miniescavatore — Tre tonnellate, raggio ridotto, 35 litri di autonomia

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
3000 kg	0,06 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
15,6 kW (20,9 HP)	2260 mm

HM 30U è un 3 tonnellate a raggio ridotto con motore Kubota D1105, carro da 1,8 metri e cingoli da 25 cm: una base stabile per scavi profondi oltre 2,2 metri e sbracci superiori ai 4,2 metri. Lo sbalzo posteriore contenuto in 90 cm permette di lavorare lungo le strade occupando una sola corsia. Il serbatoio da 35 litri copre più di un turno e la traslazione a due velocità accorcia gli spostamenti. È indicato per posa di sottoservizi, piccole fondazioni, sistemazioni agrarie e lavori di manutenzione comunale.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	3000 kg
Capacità benna	0,06 m³

MOTORE	
Motore	Kubota D1105
Potenza	15,6 kW (20,9 HP)

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	3,1/2 km/h
Pendenza superabile	≤30°

AREA DI LAVORO	
Raggio di rotazione posteriore	900 mm
Altezza massima di scavo	3950 mm
Altezza massima di scarico	2800 mm
Profondità massima di scavo	2260 mm
Profondità di scavo in parete verticale	1820 mm
Sbraccio massimo di scavo	4230 mm
Raggio minimo di rotazione	1855 mm

DIMENSIONI	
Altezza	2550 mm
Larghezza carro	1350 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Lunghezza cingolo	1800 mm
Larghezza cingolo	250 mm
Altezza cingolo	400 mm

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	35 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.