

HM 35U 3,5 T

Miniescavatore — Raggio ridotto con motore Kubota o Yanmar

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
3500 kg	0,06 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
24,8 HP / 26,2 HP	2600 mm

HM 35U è il modello a raggio ridotto più grande della serie compatta: 3,5 tonnellate, motore tricilindrico Kubota V1505 o Yanmar 3TNV88, carro da 1,5 metri di larghezza. Scava fino a 2,6 metri, arriva a 4,26 metri di altezza e oltre 4,6 metri di sbraccio, mentre la torretta resta entro 93 cm in rotazione. La lama ha 20 cm di sollevamento e 30 cm di affondamento, utile per sbancamenti leggeri. È la macchina da chiedere quando servono prestazioni da cantiere in spazi urbani o in aziende agricole con edifici vicini.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	3500 kg
Capacità benna	0,06 m³

MOTORE	
Motore	Kubota V1505 / Yanmar 3TNV88
Potenza	24,8 HP / 26,2 HP
Cilindri	3

AREA DI LAVORO	
Raggio di rotazione posteriore	930 mm
Altezza massima di scavo	4260 mm
Altezza massima di scarico	3000 mm
Profondità massima di scavo	2600 mm
Profondità di scavo in parete verticale	2305 mm
Sbraccio massimo di scavo	4620 mm
Raggio minimo di rotazione	1950 mm
Sollevamento lama	200 mm
Affondamento lama	300 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	4130×1500×2550 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Lunghezza cingolo	1900 mm
Larghezza cingolo	250 mm

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.