

HM 40S 4 T

Miniescavatore — Serie S da 4 t: impianto a 22 MPa e 40 litri di autonomia

PESO OPERATIVO	POTENZA
4000 kg	18,5 kW a 2200 giri/min

HM 40S è la versione serie S del quattro tonnellate, con impianto idraulico che lavora a 22 MPa per movimenti rapidi e forza costante anche con attrezzature idrauliche. Il motore Kubota da 18,5 kW, i serbatoi da 40 litri di gasolio e 41 litri di olio idraulico e il carro con otto rulli per lato garantiscono turni lunghi e stabilità. La larghezza di trasporto di 1,7 metri resta compatibile con un carrello stradale per macchine operatrici. Lo consigliamo a chi usa spesso martello, trivella o pinza e cerca una macchina regolare nei movimenti combinati.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	4000 kg

MOTORE	
Motore	Kubota 1703
Potenza	18,5 kW a 2200 giri/min

PRESTAZIONI	
Velocità di rotazione torretta	12 giri/min

SISTEMA IDRAULICO	
Pressione d'esercizio	22 MPa

DIMENSIONI	
Lunghezza di trasporto	4945 mm
Larghezza di trasporto	1700 mm
Altezza	2585 mm
Luce libera sotto contrappeso	595 mm
Luce libera da terra	270 mm
Carreggiata	1750 mm

CASSONE E SOTTOCARRO	
Rulli cingolo	8
Larghezza cingolo	300 mm

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	40 L
Serbatoio olio idraulico	41 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.