

HM 40U 4 T

Miniescavatore — Quattro tonnellate a raggio ridotto con motore Yanmar

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
4000 kg	0,12 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
19,5 / 18,2 kW (26,2 / 24,4 HP)	3165 mm

HM 40U offre la capacità di una benna da 0,12 m³ e una profondità di scavo di oltre 3,1 metri in una macchina a raggio ridotto. Il motore Yanmar 3TNV88 è tra i più diffusi nel movimento terra compatto, con assistenza e ricambi facili da reperire in Italia. Sbraccio di oltre 5,2 metri, altezza di scarico di quasi 3,5 metri e serbatoio da 41 litri lo rendono produttivo per carico di autocarri, scavi di fondazione e demolizioni con accessi stretti. È consigliato a imprese edili che lavorano in centro abitato e devono contenere gli ingombri.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso operativo	4000 kg
Capacità benna	0,12 m³

MOTORE	
Motore	Yanmar 3TNV88 / 3TNV88F
Potenza	19,5 / 18,2 kW (26,2 / 24,4 HP)

PRESTAZIONI	
Forza di scavo	30 kN
Pendenza superabile	70%

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	2125 mm
Altezza massima di scavo	4290 mm
Altezza massima di scarico	3490 mm
Profondità massima di scavo	3165 mm
Sbraccio massimo di scavo	5260 mm
Profondità di scavo in parete verticale	2630 mm

DIMENSIONI	
Luce libera da terra	565 mm
Altezza	2480 mm
Lunghezza di trasporto	4800 mm
Carreggiata	1140 mm
Larghezza carro	1.740 mm

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	41 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.