

HM 40 4 T

Miniescavatore — Quattro tonnellate con motore Kubota per cantiere e agricoltura

PESO OPERATIVO	CAPACITÀ BENNA
4000 kg	0,07 m³
POTENZA	**PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO**
18,6 kW (25 HP)	2650 mm

HM 40 è il quattro tonnellate per chi cerca forza di scavo e stabilità senza passare alla classe dei midi. La forza di scavo di 35 kN, la luce libera da terra di 55 cm e la pendenza superabile fino a 35° ne fanno una macchina adatta a terreni difficili, sterri e lavori agricoli pesanti. Il motore Kubota tricilindrico è affidabile e di facile manutenzione. Con cingoli da 30 cm su un carro di 2,2 metri l'appoggio a terra è ampio e la macchina resta ferma anche lavorando con il martello. Indicato per imprese edili, consorzi di bonifica e aziende agricole strutturate.

DATI TECNICI

GENERALE

Peso operativo	4000 kg
Capacità benna	0,07 m³

MOTORE

Motore	Kubota 1703
Potenza	18,6 kW (25 HP)

PRESTAZIONI

Forza di scavo	35 kN
Pendenza superabile	≤35°

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1800 mm
Altezza massima di scavo	3600 mm
Altezza massima di scarico	3450 mm
Profondità massima di scavo	2650 mm
Sbraccio massimo di scavo	3630 mm
Profondità di scavo in parete verticale	2400 mm

DIMENSIONI

Luce libera da terra	550 mm
Altezza	2400 mm
Dimensioni (L×P×H)	4200×1500×2400 mm
Lunghezza di trasporto	4200 mm

CASSONE E SOTTOCARRO

Lunghezza cingolo	2200 mm
Larghezza cingolo	300 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	20 L

Attrezzature disponibili: benne di varie larghezze, benna orientabile, martello demolitore, trivella, pinze, rastrello, ripper, attacchi rapidi meccanici, semiautomatici e idraulici. Compatibilità da verificare in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.