

HM-FD20 2 T

Carrello elevatore diesel — Due tonnellate, compatto e agile per piazzale e magazzino

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
2000 kg	3000-6000 mm (a seconda del montante)
POTENZA	**PESO TOTALE**
40 kW a 2500 giri/min	3320 kg

HM-FD20 è il carrello diesel più compatto della gamma: 2 tonnellate di portata, passo di 1,6 metri e raggio di sterzata di 2,17 metri, per manovrare in corsie e piazzali affollati. Il motore diesel da 40 kW con 157 Nm di coppia garantisce spunto in salita e velocità fino a 19 km/h. Il montante si sceglie da 3 a 6 metri secondo le scaffalature. È il carrello per rivendite, magazzini edili, aziende agricole e piccole industrie che caricano camion e spostano pallet all'aperto e al coperto.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	2000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Peso totale	3320 kg

MOTORE	
Motore	Xinchai 4D27G31 (490) diesel
Potenza	40 kW a 2500 giri/min
Coppia massima	157 Nm a 1800 giri/min

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	17/19 km/h
Velocità di sollevamento	530/550 mm/s
Pendenza superabile	20/21%

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	2170 mm

SOLLEVAMENTO	
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm (a seconda del montante)
Alzata libera	150 mm
Inclinazione montante (avanti/indietro)	6°/12°
Forche	1070×100×45 mm

DIMENSIONI	
Altezza tettuccio di protezione	2070 mm
Passo	1600 mm
Luce libera sotto montante	110 mm
Corridoio di stivaggio a 90°	3900 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici anteriori	7.00-12-12PR
Pneumatici posteriori	6.00-9-10PR

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.