

HM-FD30 3 T

Carrello elevatore diesel — Tre tonnellate: il formato più richiesto in logistica

PORTATA NOMINALE 3000 kg	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO 3000-6000 mm
POTENZA 40 kW a 2500 giri/min	PESO TOTALE 4300 kg

HM-FD30 è il carrello diesel da 3 tonnellate, il formato più diffuso in logistica e industria. Monta pneumatici anteriori 28×9-15 per l'uso su piazzale, forche da 1.070 mm e montante da 3 a 6 metri. Il motore diesel da 40 kW gli dà una velocità di 18–19 km/h e una pendenza superabile fino al 20% a vuoto. Con 4,3 tonnellate di massa ha la stabilità necessaria per carichi alti. È indicato per riempimento di container, carico di autocarri e movimentazione tra magazzino esterno e reparti produttivi.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	3000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Peso totale	4300 kg

MOTORE	
Motore	Xinchai 4D27G31 (490) diesel
Potenza	40 kW a 2500 giri/min
Coppia massima	157 Nm a 1800 giri/min

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	18/19 km/h
Velocità di sollevamento	440/480 mm/s
Pendenza superabile	15/20%

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	2400 mm

SOLLEVAMENTO	
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Alzata libera	160 mm
Inclinazione montante (avanti/indietro)	6°/12°
Forche	1070×125×45 mm

DIMENSIONI	
Lunghezza (con/senza forche)	3752/2682 mm
Larghezza	1225 mm
Altezza tettuccio di protezione	2090 mm
Passo	1700 mm
Luce libera sotto montante	135 mm
Corridoio di stivaggio a 90°	4260 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici anteriori	28×9-15-14PR
Pneumatici posteriori	6.5-10-10PR

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.