

HM-FD35 3,5 T

Carrello elevatore diesel — Tre tonnellate e mezzo con forche rinforzate da 50 mm

PORTATA NOMINALE 3500 kg	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO 3000-6000 mm
POTENZA 40 kW a 2500 giri/min	PESO TOTALE 4500 kg

HM-FD35 aggiunge mezza tonnellata di portata al modello da 3 t, con forche più spesse da 50 mm e una massa totale di 4,5 tonnellate per una stabilità superiore. Mantiene ingombri contenuti, 1,22 metri di larghezza e 2,42 metri di raggio di sterzata, e lo stesso motore diesel da 40 kW. È adatto alle rivendite di materiali edili, alle industrie che movimentano bobine o casse pesanti e ai piazzali di logistica che gestiscono pallet sopra la media. Montante a scelta da 3 a 6 metri.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	3500 kg
Baricentro del carico	500 mm
Peso totale	4500 kg

MOTORE	
Motore	Xinchai 490 diesel
Potenza	40 kW a 2500 giri/min
Coppia massima	157 Nm a 1800 giri/min

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	19/19 km/h
Velocità di sollevamento	330/370 mm/s
Pendenza superabile	15/20%

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	2420 mm

SOLLEVAMENTO	
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Alzata libera	160 mm
Inclinazione montante (avanti/indietro)	6°/12°
Forche	1070×125×50 mm

DIMENSIONI	
Lunghezza (con/senza forche)	3763/2693 mm
Larghezza	1225 mm
Altezza tettuccio di protezione	2090 mm
Passo	1700 mm
Luce libera sotto montante	135 mm
Corridoio di stivaggio a 90°	4260 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici anteriori	28×9-15-14PR
Pneumatici posteriori	6.5-10-10PR

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.