

HM-FD50 5 T

Carrello elevatore diesel — Cinque tonnellate, forche da 150 mm e 60 kW

PORTATA NOMINALE 5000 kg	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO 3000-6000 mm
POTENZA 60 kW a 2500 giri/min	PESO TOTALE 6700 kg

HM-FD50 porta 5 tonnellate con un motore diesel da 60 kW e 235 Nm di coppia. Le forche larghe 150 mm e spesse 55 mm gestiscono carichi concentrati come stampi, bobine e blocchi di pietra. Velocità fino a 19 km/h e una massa di 6,7 tonnellate garantiscono produttività e sicurezza nella movimentazione su piazzale. È indicato per interporti, carpenterie, industrie lapidee e aziende che caricano camion con carichi pesanti più volte al giorno. Montante da 3 a 6 metri a scelta.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	5000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Peso totale	6700 kg

MOTORE	
Motore	Quanchai 4D35 diesel
Potenza	60 kW a 2500 giri/min
Coppia massima	235 Nm a 1800 giri/min

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	18/19 km/h
Velocità di sollevamento	400/380 mm/s
Pendenza superabile	15/20%

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	2900 mm

SOLLEVAMENTO	
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Alzata libera	160 mm
Inclinazione montante (avanti/indietro)	6°/12°
Forche	1070×150×55 mm

DIMENSIONI	
Lunghezza (con/senza forche)	4190/3120 mm
Larghezza	1480 mm
Altezza tettuccio di protezione	2240 mm
Passo	2000 mm
Luce libera sotto montante	175 mm
Corridoio di stivaggio a 90°	4960 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici anteriori	250-15-16PR
Pneumatici posteriori	7.00-12-12PR

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.