

HM-FE30 3 T

Carrello elevatore elettrico — Tre tonnellate elettriche con pneumatici e batteria da 260 Ah

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
3000 kg	3000 mm
BATTERIA	**PESO CON BATTERIA**
piombo-acido 72 V 260 Ah (430 kg)	4150 kg

HM-FE30 è il carrello elettrico da 3 tonnellate con pneumatici, adatti anche a piazzali pavimentati esterni. Batteria a 72 V da 260 Ah, motori sincroni da 9 kW per trazione e sollevamento e una velocità di sollevamento di 300 mm/s a vuoto. L'alzata libera di 120 mm permette di sollevare il carico senza alzare il montante, utile in container e sotto soppalchi. È indicato per industrie, aziende di logistica e magazzini che vogliono le prestazioni di un carrello termico da 3 t senza emissioni.

DATI TECNICI

GENERALE	
Posto di guida	seduto
Portata nominale	3000 kg
Baricentro del carico	500 mm
Peso con batteria	4150 kg

MOTORE	
Motore di trazione	9 kW PMSM
Motore di sollevamento	9 kW PMSM
Controllo motori	MOSFET/AC

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	10/10 km/h
Velocità di sollevamento	200/300 mm/s
Velocità di discesa	450 mm/s
Pendenza superabile	12/15%
Freno di servizio / stazionamento	idraulico/meccanico

SOLLEVAMENTO	
Inclinazione montante (avanti/indietro)	5°/10°
Altezza montante chiuso	2057 mm
Alzata libera	120 mm
Altezza di sollevamento	3000 mm
Altezza montante esteso	4200 mm
Regolazione forche (max/min)	1100/244 mm
Forche	45×122×1070 mm

DIMENSIONI	
Passo	1850 mm
Carreggiata	1000/994 mm
Sbalzo anteriore	467 mm
Altezza tettuccio di protezione	2200 mm
Lunghezza senza forche	2700 mm
Larghezza	1225 mm
Raggio di sterzata	2680 mm
Luce libera (montante / centro passo)	82/145 mm
Corridoio di stivaggio a 90°	4100 / 4300 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	pneumatiche, ant 28×9-15, post 18×7-8

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	piombo-acido 72 V / 260 Ah (430 kg)

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.