

HM-FT35C 3,5 T

Carrello elevatore fuoristrada — Versione compatta 4×4: passo corto e raggio di 2,5 m

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
3500 kg	3000-6000 mm
POTENZA	**TRAZIONE**
55 kW	4×4

HM-FT35C è la versione compatta del fuoristrada da 3,5 tonnellate: passo di 1,7 metri, larghezza di 1,5 metri e raggio di sterzata di 2,5 metri, per manovrare tra capannoni, stalle e corsie strette. Mantiene la trazione integrale 4×4, i pneumatici rinforzati 12-16.5 e un motore diesel da 55 kW. Montante da 3 a 6 metri, forche di serie da 1.220 mm personalizzabili. È il carrello per aziende agricole e zootecniche, vivai e piccoli cantieri che lavorano su fondi sterrati ma hanno spazi di manovra limitati.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso a vuoto	5500 kg
Portata nominale	3500 kg
Baricentro del carico	600 mm
Trazione	4×4

MOTORE	
Motore	Yunnei 495 diesel
Potenza	55 kW

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤38°

SOLLEVAMENTO	
Forche	1220 mm (personalizzabili)
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Larghezza montante	160 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3200×1500×2300 mm
Raggio di sterzata	2500 mm
Passo	1697 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	12-16.5 rinforzati

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	50 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.