

HM-FT40 4 T

Carrello elevatore fuoristrada — 4×4 da 4 t con motore diesel da 65 kW

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
4000 kg	3000-6000 mm
POTENZA	**TRAZIONE**
65 kW	4×4

HM-FT40 aumenta portata e potenza: 4 tonnellate con un motore diesel da 65 kW che mantiene velocità e spinta anche a pieno carico su terreni in pendenza. Trazione integrale, telaio articolato e pneumatici da terreno 20.5/70-16 assicurano trazione su fondi sconnessi. Le forche si scelgono da 1.220 a 1.820 mm e il montante da 3 a 6 metri. Con 5 tonnellate di massa è stabile anche nella movimentazione di bancali di laterizi o blocchi. È indicato per cantieri edili, aziende agricole strutturate e cave.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso a vuoto	5000 kg
Portata nominale	4000 kg
Telaio	snodato, 3 mm
Assale	ponte in acciaio
Trazione	4×4

MOTORE	
Motore	Yunnei diesel
Potenza	65 kW

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤35°

SOLLEVAMENTO	
Forche	1220/1520/1820 mm
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Larghezza montante	0,7 m

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	4400×1850×2800 mm
Raggio di sterzata	4500 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	20.5/70-16

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	50 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.