

HM-FT50C 5 T

Carrello elevatore fuoristrada — Compatto 4×4 da 5 t con diesel sovralimentato da 80 kW

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
5000 kg	3000-6000 mm
POTENZA	**TRAZIONE**
80 kW	4×4

HM-FT50C porta 5 tonnellate in un formato compatto, con un passo di 1,89 metri e un raggio di sterzata di 3,2 metri. Il motore diesel sovralimentato da 80 kW, la trazione integrale e i pneumatici rinforzati assicurano spinta e aderenza su terra e ghiaia. Le forche, di serie da 1.520 mm, sono personalizzabili; il montante va da 3 a 6 metri. È adatto a rivendite di materiali edili, aziende agricole e imprese che devono movimentare carichi pesanti in piazzali sterrati ma con spazi di manovra contenuti.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso a vuoto	6500 kg
Portata nominale	5000 kg
Baricentro del carico	600 mm
Trazione	4×4

MOTORE	
Motore	Yunnei 4102 sovralimentato
Potenza	80 kW

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤38°

SOLLEVAMENTO	
Forche	1520 mm (personalizzabili)
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Larghezza montante	180 mm

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3500×1892×2300 mm
Raggio di sterzata	3200 mm
Passo	1890 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	12-16.5 rinforzati

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	50 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.