

HM-FT50 5 T

Carrello elevatore fuoristrada — 4×4 da 5 t con diesel sovralimentato e ponti maggiorati

PORTATA NOMINALE	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO
5000 kg	3000-6000 mm
POTENZA	**TRAZIONE**
76 kW	4×4

HM-FT50 è il fuoristrada da 5 tonnellate con motore diesel sovralimentato da 76 kW, ponti in acciaio maggiorati e pneumatici 16/70-20. È costruito per carichi pesanti su terreni non preparati: pallet di blocchi, travi, tronchi e manufatti prefabbricati. La trazione integrale e il telaio articolato garantiscono aderenza e manovrabilità, con pendenze superabili fino a 35°. Montante da 3 a 6 metri e forche fino a 1.820 mm. È la scelta per imprese edili, industrie del prefabbricato, cave e segherie.

DATI TECNICI

GENERALE	
Peso a vuoto	5500 kg
Portata nominale	5000 kg
Telaio	snodato, 3 mm
Assale	ponte in acciaio maggiorato
Trazione	4×4

MOTORE	
Motore	Yunnei YN38GBZ (4102 sovralimentato)
Potenza	76 kW

PRESTAZIONI	
Pendenza superabile	≤35°

SOLLEVAMENTO	
Forche	1220/1520/1820 mm
Altezza di sollevamento	3000-6000 mm
Larghezza montante	0,7 m

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	4400×1900×2900 mm
Raggio di sterzata	4500 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	16/70-20

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	50 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.