

HM-L400E 400 KG

Minipala articolata elettrica — Elettrica a 72 V: zero emissioni e silenziosa

PORTATA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 400 kg	CAPACITÀ BENNA 0,15 m³
BATTERIA piombo-acido	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE 0-10 km/h

HM-L400E è la versione elettrica della minipala articolata da 400 kg: impianto a 72 V con batterie da 100 Ah e motore di trazione da 6 kW, senza gas di scarico e con rumorosità molto bassa. È la macchina giusta per lavorare dentro stalle, serre, magazzini e capannoni, e per cantieri in centro abitato con limiti di orario o di emissioni. Mantiene le stesse misure e la stessa geometria del braccio della versione con motore, con 650 kg di carico di ribaltamento e benna da 0,15 m³. Richiede una manutenzione ridotta: niente olio motore, filtri o cinghie.

DATI TECNICI

GENERALE

Carico di ribaltamento massimo	650 kg
Capacità benna	0,15 m³
Portata massima di sollevamento	400 kg
Peso macchina	1204 kg

MOTORE

Motore di trazione	6 kW

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-10 km/h

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa
Portata pompa idraulica	24 L/min

SOLLEVAMENTO

Angolo di sterzata	30°

DIMENSIONI

Raggio di sterzata	1903/2949 mm
Dimensioni (L×P×H)	3210×1080×2250 mm

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici	23×8.5-12

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria	piombo-acido
Tensione impianto	72 V
Batteria (2)	100 Ah

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.