

HM-L400F 400 KG

Minipala articolata — Articolata compatta con motore a benzina

PORTATA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	CAPACITÀ BENNA
400 kg	0,15 m³
POTENZA	**BATTERIA**
17,2 / 17,2 / 16,4 kW (23 / 23 / 22 HP)	36 Ah

HM-L400F è la minipala articolata d'ingresso, con motore a benzina bicilindrico Briggs & Stratton, Honda o equivalente e avviamento elettrico. Solleva 400 kg, ha un carico di ribaltamento di 650 kg e si muove fino a 10 km/h. Il telaio articolato con 30° di sterzata le consente di girare senza strisciare le gomme, per non lasciare segni su prati e pavimentazioni. Larga 1,08 metri, passa da cancelli e porte di stalla. È adatta a cantieri stretti, aziende agricole, giardinieri e interventi di emergenza dove serve una macchina che sostituisca mezzi più grandi.

DATI TECNICI

GENERALE

Carico di ribaltamento massimo	650 kg
Capacità benna	0,15 m³
Portata massima di sollevamento	400 kg
Peso macchina	1069/1079/1072 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 3864 / Rato R740D / Honda GX690
Potenza	17,2 / 17,2 / 16,4 kW (23 / 23 / 22 HP)
Consumo carburante	≤6,7 L/h
Avviamento	elettrico

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-10 km/h

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa
Portata pompa idraulica	77 L/min

SOLLEVAMENTO

Angolo di sterzata	30°

DIMENSIONI

Raggio di sterzata	1903/2949 mm
Dimensioni (L×P×H)	3210×1080×2250 mm

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici	23×8.5-12

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	23 L
Olio motore	1,7/1,6/1,9 L
Serbatoio olio idraulico	18 L

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto	12 V
Batteria	36 Ah

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.