

HM-L600E 600 KG

Minipala articolata elettrica — Elettrica da 600 kg con batterie da 200 Ah

PORTATA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 600 kg	CAPACITÀ BENNA 0,28 m³
BATTERIA piombo-acido	VELOCITÀ DI TRASLAZIONE 0-10 km/h

HM-L600E porta l'alimentazione elettrica nella classe da 600 kg: impianto a 72 V con batterie da 200 Ah, nessuna emissione allo scarico e funzionamento silenzioso. Solleva 600 kg, ha 1,05 tonnellate di carico di ribaltamento e una benna da 0,28 m³, con pneumatici larghi da 29 × 12,5-12 per lavorare su paglia, lettiere e terreni morbidi. È la scelta per allevamenti, serre, industria alimentare e magazzini dove i fumi di un motore diesel non sono accettabili, e per chi vuole abbattere i costi di carburante e manutenzione.

DATI TECNICI

GENERALE	
Carico di ribaltamento massimo	1050 kg
Capacità benna	0,28 m³
Portata massima di sollevamento	600 kg
Peso macchina	2300 kg

MOTORE	
Raffreddamento	ad aria

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	0-10 km/h

SISTEMA IDRAULICO	
Pressione d'esercizio	17 MPa
Portata pompa idraulica	30 L/min

AREA DI LAVORO	
Raggio minimo di rotazione	1415/2770/2949 mm

SOLLEVAMENTO	
Angolo di sterzata	40°

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	4050×1280×2350 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	29×12.5-12

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	piombo-acido
Tensione impianto	72 V
Batteria (2)	200 Ah

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.