

HM-L600F 600 KG

Minipala articolata — Diesel Kubota e 120 l/min di portata idraulica

PORTATA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 600 kg	CAPACITÀ BENNA 0,28 m³
POTENZA 18,2 kW a 3000 giri/min	BATTERIA 65 Ah

HM-L600F è la minipala articolata per un uso professionale intensivo: motore diesel Kubota D1105 da 18,2 kW, 600 kg di portata, 1.050 kg di carico di ribaltamento e benna da 0,28 m³. La pompa idraulica da 120 litri al minuto rende veloci i movimenti del braccio e alimenta attrezzature idrauliche. Il serbatoio da 35 litri copre lunghe giornate di lavoro, e i pneumatici larghi distribuiscono il peso su terreni morbidi. È indicata per aziende agricole e zootecniche, vivai, maneggi e imprese edili che lavorano in spazi ristretti.

DATI TECNICI

GENERALE

Carico di ribaltamento massimo	1050 kg
Capacità benna	0,28 m³
Portata massima di sollevamento	600 kg
Peso macchina	1900 kg

MOTORE

Motore	Kubota D1105
Potenza	18,2 kW a 3000 giri/min
Consumo carburante	≤7,4 L/h
Avviamento	elettrico

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-10 km/h

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa
Portata pompa idraulica	120 L/min

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1470/2710/2970 mm

SOLLEVAMENTO

Angolo di sterzata	40°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	4050×1175×2300 mm

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici	26×12-12

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	35 L
Olio motore	5,1 L
Serbatoio olio idraulico	28 L

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto	12 V
Batteria	65 Ah

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.