

HM-S100 1.200 KG

Pala compatta gommata — La pala compatta più grande: 1.200 kg e benna da 0,7 m³

PORTATA NOMINALE	PESO OPERATIVO
1200 kg	3560 kg

POTENZA
75 kW a 2500 giri/min

HM-S100 è il modello di punta delle pale compatte: 1.200 kg di portata operativa, benna da 0,7 m³ e motore diesel a quattro cilindri da 4,1 litri e 75 kW. Ha una doppia portata idraulica (80/130 l/min), che permette di alimentare attrezzature ad alto assorbimento come frese, trinciatrici e spazzatrici stradali. Con 26 cm di luce libera da terra e 90 litri di serbatoio è pronta per piazzali, cave e cantieri sterrati. È la macchina per contoterzisti, comuni e imprese che vogliono una pala compatta capace di sostituire una pala gommata tradizionale nei lavori quotidiani.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	1200 kg
Carico di ribaltamento	2400 kg
Capacità benna	0,7 m³
Peso operativo	3560 kg

MOTORE	
Motore	Weichai, 4 cilindri in linea, diesel 4 tempi
Potenza	75 kW a 2500 giri/min
Cilindrata	4,1 L

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	12 km/h

SISTEMA IDRAULICO	
Portata pompa idraulica	80/130 L/min

SOLLEVAMENTO	
Altezza a massima estensione	4070 mm
Altezza al perno benna	3150 mm
Angolo di scarico	40°
Altezza massima di scarico	2450 mm
Sbraccio allo scarico	710 mm
Richiamo benna a terra	26°

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3700×1900×2150 mm
Larghezza	1900 mm
Passo	1185 mm
Luce libera da terra	260 mm
Angolo di uscita	20°
Carreggiata	1.500 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	12-16.5 NHS

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	90 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.