

HM-S360W 238 KG

Minipala compatta — La skid steer d'ingresso per giardini e piccoli trasporti

PORTATA NOMINALE	PESO OPERATIVO
238 kg	715/725/740 kg
POTENZA	**ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO**
10,1 / 11,2 / 8,7 kW (13,5 / 15 / 11,7 HP)	2633 mm

HM-S360W è la minipala più piccola della gamma: larga poco più di un metro e alta 1,34 metri, passa sotto tettoie e da cancelli dove una pala tradizionale si ferma. Porta 238 kg e alza la benna fino a oltre 2,6 metri, quanto basta per caricare un cassone o un rimorchio agricolo. Si sceglie con motore Briggs & Stratton o con motori alternativi a benzina o diesel, in base all'uso. Il serbatoio idraulico da 29 litri mantiene l'olio a temperatura costante anche nei lavori continui. Ideale per giardinieri, maneggi, piccole aziende agricole e privati con grandi spazi da gestire.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	238 kg
Capacità benna	0,13 m³
Larghezza benna	1050 mm
Peso operativo	715/725/740 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 25T2 / Rato R420 / Kipor 192F
Potenza	10,1 / 11,2 / 8,7 kW (13,5 / 15 / 11,7 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-5 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	5,5 s
Tempo di discesa braccio	4 s
Tempo di scarico benna	3 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1300 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2633 mm
Altezza massima di scarico	2078 mm
Angolo di rotazione benna	37°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2249×1045×1344 mm
Carreggiata	830 mm
Passo	680 mm
Luce libera da terra	118 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	6,6/6,7/5,5 L
Serbatoio olio idraulico	29 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.