

HM-S360Z 270 KG

Minipala compatta — Compatta con posto guida rialzato e 270 kg di portata

PORTATA NOMINALE 270 kg	PESO OPERATIVO 828/827/852 kg
POTENZA 10,1 / 11,2 / 8,7 kW (13,5 / 15 / 11,7 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 2540 mm

HM-S360Z è una minipala da 270 kg di portata con un'architettura più alta, che migliora la visibilità sulla benna e l'altezza di scarico, oltre 1,9 metri. La larghezza inferiore al metro consente di entrare in serre, vialetti e capannoni agricoli. Si ordina con motore a benzina o diesel monocilindrico, secondo la frequenza d'uso e le preferenze di manutenzione. Il serbatoio idraulico da 23 litri e i tempi di ciclo rapidi permettono lavori continui di carico e livellamento. È adatta a vivai, maneggi, giardinieri e privati con terreni da gestire.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	270 kg
Capacità benna	0,13 m³
Larghezza benna	1050 mm
Peso operativo	828/827/852 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 25T2 / Rato R420 / Kipor 192F
Potenza	10,1 / 11,2 / 8,7 kW (13,5 / 15 / 11,7 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-4,2 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	4,7 s
Tempo di discesa braccio	2,9 s
Tempo di scarico benna	2,1 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1500 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2540 mm
Altezza massima di scarico	1935 mm
Angolo di rotazione benna	29°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2430×958×1820 mm
Carreggiata	790 mm
Passo	768 mm
Luce libera da terra	110 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	6,6/6,7/5,5 L
Serbatoio olio idraulico	23 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.