

HM-S45 700 KG

Pala compatta gommata — Pala gommata da 700 kg con diesel quattro cilindri da 50 HP

PORTATA NOMINALE	POTENZA
700 kg	36,7 kW a 2500 giri/min (50 HP)

HM-S45 apre la serie delle pale compatte gommate: 700 kg di portata operativa, 1.400 kg di carico di ribaltamento e una benna fino a 0,5 m³. Il motore diesel a quattro cilindri da 2,7 litri eroga 36,7 kW e alimenta una pompa idraulica da 75 litri al minuto, sufficiente per lavorare anche con attrezzature idrauliche come spazzatrici e trivelle. Velocità di traslazione fino a 12 km/h e serbatoio da 70 litri rendono rapido spostarsi su piazzali e strade interne. È una macchina per imprese edili, aziende agricole e comuni che devono caricare, spostare e pulire con continuità.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	700 kg
Carico di ribaltamento	1400 kg
Capacità benna	0,4-0,5 m³

MOTORE	
Motore	Xinchai 490, 4 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, diesel 4 tempi
Potenza	36,7 kW a 2500 giri/min (50 HP)
Cilindrata	2,7 L

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	12 km/h

SISTEMA IDRAULICO	
Portata pompa idraulica	75 L/min

SOLLEVAMENTO	
Altezza a massima estensione	3980 mm
Altezza al perno benna	3080 mm
Altezza massima di scarico	2380 mm
Sbraccio allo scarico	790 mm
Richiamo benna a terra	26°

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3350×1720×2150 mm
Larghezza	1730 mm
Luce libera da terra	180 mm
Angolo di uscita	20°
Carreggiata	991 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	10-16.5 NHS

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	70 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.