

HM-S480W 330 KG

Minipala compatta — Motore bicilindrico e carreggiata larga per maggiore stabilità

PORTATA NOMINALE 330 kg	PESO OPERATIVO 845/856/823 kg
POTENZA 17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 2450 mm

HM-S480W abbina il motore bicilindrico della serie 480 a un telaio con carreggiata più ampia, per un baricentro stabile anche su terreni in pendenza. La portata nominale di 330 kg è pensata per materiali sfusi e lavori di sistemazione, mentre la benna da 0,15 m³ e 1,14 metri di larghezza livella rapidamente. Altezza massima di sollevamento di 2,45 metri, serbatoi carburante e idraulico da 25 litri e trasmissione idrostatica fino a 4,1 km/h completano la scheda. È consigliata per giardinieri, vivai e aziende agricole che cercano una minipala potente da usare su prato e terreni morbidi.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	330 kg
Capacità benna	0,15 m³
Larghezza benna	1140 mm
Peso operativo	845/856/823 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 3864 / Rato R740D / Kipor KD2V80
Potenza	17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-4,1 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	4,8 s
Tempo di discesa braccio	3,5 s
Tempo di scarico benna	2,4 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1428 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2450 mm
Altezza massima di scarico	1870 mm
Angolo di rotazione benna	33°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2368×1119×1293 mm
Carreggiata	914 mm
Passo	685 mm
Luce libera da terra	110 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	25 L
Serbatoio olio idraulico	25 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.