

HM-S480X 400 KG

Minipala compatta — Passo lungo e 400 kg di portata

PORTATA NOMINALE 400 kg	PESO OPERATIVO 935/945/950 kg
POTENZA 17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 2450 mm

HM-S480X sfrutta un passo più lungo per offrire più stabilità longitudinale nei trasporti con benna carica e nei lavori con le forche. Porta 400 kg, solleva fino a 2,45 metri e monta lo stesso motore bicilindrico fino a 23 HP della serie 480. La larghezza di poco superiore al metro le permette di passare da porte e corridoi di stalle e capannoni. Tempi di ciclo rapidi, serbatoi da 25 litri e comandi semplici la rendono adatta a un uso quotidiano. È indicata per aziende agricole, rivendite di materiali edili e imprese che movimentano spesso bancali leggeri.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	400 kg
Capacità benna	0,15 m³
Larghezza benna	1140 mm
Peso operativo	935/945/950 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 3864 / Rato R740D / Kipor KD2V80
Potenza	17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-4,1 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	4,8 s
Tempo di discesa braccio	3,5 s
Tempo di scarico benna	2,4 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1445 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2450 mm
Altezza massima di scarico	1870 mm
Angolo di rotazione benna	33°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2345×1041×1305 mm
Carreggiata	860 mm
Passo	848 mm
Luce libera da terra	110 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	25 L
Serbatoio olio idraulico	25 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.