

HM-S480Z 350 KG

Minipala compatta — Motore bicilindrico, 350 kg di portata, larghezza di 1 m

PORTATA NOMINALE 350 kg	PESO OPERATIVO 900/910/910 kg
POTENZA 17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 2567 mm

HM-S480Z abbina la struttura alta della serie Z al motore bicilindrico fino a 23 HP: il risultato è una minipala da 350 kg di portata, larga appena un metro e capace di sollevare la benna fino a 2,57 metri. La benna da 0,15 m³ e 1,14 metri di larghezza è adatta a terra, compost, pellet e materiali leggeri. Il serbatoio da 23 litri e la trasmissione idrostatica fino a 4,3 km/h permettono turni pieni senza soste. Consigliata per aziende agricole, vivai e manutentori del verde che cercano potenza in un ingombro minimo.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	350 kg
Capacità benna	0,15 m³
Larghezza benna	1140 mm
Peso operativo	900/910/910 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 3864 / Rato R740D / Kipor KD2V80
Potenza	17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-4,3 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	4,5 s
Tempo di discesa braccio	3,5 s
Tempo di scarico benna	2,1 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1477 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2567 mm
Altezza massima di scarico	1948 mm
Angolo di rotazione benna	29°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2595×1010×1867 mm
Carreggiata	790 mm
Passo	768 mm
Luce libera da terra	110 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	23 L
Serbatoio olio idraulico	23 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.