

HM-S480 560 KG

Minipala compatta — Bicilindrico da 23 HP e 560 kg di portata

PORTATA NOMINALE 560 kg	PESO OPERATIVO 920/930/950 kg
POTENZA 17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 2450 mm

HM-S480 è la minipala compatta più versatile della gamma, con 560 kg di portata nominale e motore bicilindrico fino a 23 HP. Il serbatoio da 25 litri copre una giornata di lavoro, l'impianto idraulico a 17 MPa solleva la benna fino a 2,45 metri e i tempi di ciclo sotto i 5 secondi rendono veloce il carico di inerti, letame o terra. Le dimensioni restano compatte: 2,34 metri di lunghezza e meno di 1,1 metri di larghezza. Grazie all'attacco frontale lavora con benna, forche, spazzatrice e trivella. È la scelta per imprese edili, aziende zootecniche e manutentori che vogliono una sola macchina per molti lavori.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	560 kg
Capacità benna	0,15 m³
Larghezza benna	1050 mm
Peso operativo	920/930/950 kg

MOTORE

Motore	Briggs & Stratton 3864 / Rato R740D / Kipor KD2V80
Potenza	17,2 / 17,2 / 14,9 kW (23 / 23 / 20 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-5 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	4,8 s
Tempo di discesa braccio	3,5 s
Tempo di scarico benna	2,4 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1354 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	2450 mm
Altezza massima di scarico	1870 mm
Angolo di rotazione benna	33°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2344×1087×1290 mm
Carreggiata	907,5 mm
Passo	710 mm
Luce libera da terra	110 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	25 L
Serbatoio olio idraulico	25 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.