

HM-S65 1.050 KG

Pala compatta gommata — 1.050 kg di portata, cabina disponibile con climatizzazione

PORTATA NOMINALE	PESO OPERATIVO
1050 kg	3500 kg

POTENZA
55 kW (73,8 HP)

HM-S65 è la pala compatta gommata per lavori pesanti: 1.050 kg di portata operativa, 2.100 kg di carico di ribaltamento e motore diesel quattro cilindri da 3,2 litri e 55 kW. Solleva fino a oltre 4 metri al perno benna esteso e scarica a 2,5 metri con un angolo di 40°, per svuotare completamente la benna nei cassoni dei camion. È disponibile con cabina chiusa climatizzata, utile nei turni lunghi e nelle stagioni estreme. Consigliata a imprese di movimento terra, aziende agricole e rivendite che movimentano grandi quantità di materiale.

DATI TECNICI

GENERALE	
Portata nominale	1050 kg
Carico di ribaltamento	2100 kg
Capacità benna	0,5 m³
Peso operativo	3500 kg

MOTORE	
Potenza	55 kW (73,8 HP)
Motore	Xinchai 498T (Yanmar), 4 cilindri in linea, diesel 4 tempi
Potenza (2)	55 kW a 2500 giri/min
Cilindrata	3,2 L

PRESTAZIONI	
Velocità di traslazione	12 km/h

SISTEMA IDRAULICO	
Portata pompa idraulica	75 L/min

SOLLEVAMENTO	
Altezza a massima estensione	4070 mm
Altezza al perno benna	3280 mm
Altezza massima di scarico	2500 mm
Angolo di scarico	40°
Richiamo benna a terra	26°

DIMENSIONI	
Dimensioni (L×P×H)	3580×1880×2160 mm (con cabina A/C 2250 mm)
Larghezza	1880 mm
Passo	1085 mm
Luce libera da terra	205 mm
Angolo di uscita	20°
Carreggiata	1.500 mm

RUOTE E PNEUMATICI	
Pneumatici	12-16.5 NHS

CAPACITÀ FLUIDI	
Serbatoio carburante	70 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.