

HM-S680S 650 KG

Minipala compatta — Braccio estensibile fino a 3,57 m e motori diesel di marca

PORTATA NOMINALE 650 kg	PESO OPERATIVO 1440 kg
POTENZA 18,2 / 18,4 / 18,2 kW (24,4 / 24,7 / 24,4 HP)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO 3572 mm (braccio esteso)

HM-S680S è la minipala con braccio estensibile della gamma: a braccio esteso raggiunge 3,57 metri di altezza di sollevamento e quasi 2,8 metri di altezza di scarico, quindi carica sponde alte di camion e tramogge. Porta 650 kg e monta motori diesel tricilindrici Kubota, Perkins o Yanmar, tutti con rete di assistenza in Italia. Il serbatoio idraulico da 38 litri e i tempi di ciclo molto rapidi la rendono produttiva su lavori continui. È la scelta di imprese edili, rivendite di inerti e aziende agricole che hanno bisogno di caricare in altezza senza ricorrere a un sollevatore telescopico.

DATI TECNICI

GENERALE

Portata nominale	650 kg
Capacità benna	0,2 m³
Larghezza benna	1235 mm
Peso operativo	1440 kg

MOTORE

Motore	Kubota D1105 / Perkins D403J-11 / Yanmar 3TNV80F
Potenza	18,2 / 18,4 / 18,2 kW (24,4 / 24,7 / 24,4 HP)

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione	0-5,8 km/h
Pendenza superabile	30%
Tempo di salita braccio	3,5 s
Tempo di discesa braccio	2,4 s
Tempo di scarico benna	1,5 s

SISTEMA IDRAULICO

Pressione d'esercizio	17 MPa

AREA DI LAVORO

Raggio minimo di rotazione	1756 mm

SOLLEVAMENTO

Altezza massima di sollevamento	3572 mm (braccio esteso)
Altezza massima di scarico	2783 mm (braccio esteso)
Angolo di rotazione benna	29°

DIMENSIONI

Dimensioni (L×P×H)	2911×1050×1532 mm
Carreggiata	850 mm
Passo	1080 mm
Luce libera da terra	170 mm

CAPACITÀ FLUIDI

Serbatoio carburante	29 L
Serbatoio olio idraulico	38 L

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.