

# HM-S680X 780 KG

Minipala compatta — 780 kg di portata, motore Kubota, Perkins o Yanmar

| | |
|---|---|
| PORTATA NOMINALE<br>780 kg | PESO OPERATIVO<br>1380 kg |
| POTENZA<br>18,2 / 18,4 / 18,2 kW (24,4 / 24,7 / 24,4 HP) | ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO<br>3145 mm |

HM-S680X è la skid steer più robusta della serie compatta: 780 kg di portata nominale con motore diesel tricilindrico Kubota, Perkins o Yanmar da circa 24 HP. Solleva la benna da 0,2 m³ fino a 3,1 metri, con tempi di salita del braccio intorno ai 4 secondi. La luce libera da terra di 17 cm e il passo di 1,08 metri la rendono stabile anche su cantieri sterrati. È indicata per imprese edili, aziende zootecniche e rivendite che caricano e spostano molto materiale ogni giorno e vogliono un motore diesel di marca nota.

## DATI TECNICI

| GENERALE | |
|---|---|
| Portata nominale | 780 kg |
| Capacità benna | 0,2 m³ |
| Larghezza benna | 1235 mm |
| Peso operativo | 1380 kg |

| MOTORE | |
|---|---|
| Motore | Kubota D1105 / Perkins D403J-11 / Yanmar 3TNV80F |
| Potenza | 18,2 / 18,4 / 18,2 kW (24,4 / 24,7 / 24,4 HP) |

| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Velocità di traslazione | 0-5,8 km/h |
| Pendenza superabile | 30% |
| Tempo di salita braccio | 4,1 s |
| Tempo di discesa braccio | 2,4 s |
| Tempo di scarico benna | 1,5 s |

| SISTEMA IDRAULICO | |
|---|---|
| Pressione d'esercizio | 17 MPa |

| AREA DI LAVORO | |
|---|---|
| Raggio minimo di rotazione | 1756 mm |

| SOLLEVAMENTO | |
|---|---|
| Altezza massima di sollevamento | 3145 mm |
| Altezza massima di scarico | 2358 mm |
| Angolo di rotazione benna | 30° |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×H) | 2903×1050×1532 mm |
| Carreggiata | 850 mm |
| Passo | 1080 mm |
| Luce libera da terra | 170 mm |

| CAPACITÀ FLUIDI | |
|---|---|
| Serbatoio carburante | 29 L |
| Serbatoio olio idraulico | 38 L |

Attrezzature e accessori disponibili su richiesta in base alla configurazione.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo; allestimenti e colori possono variare. Dove sono indicati più valori separati da «/», si riferiscono alle diverse motorizzazioni disponibili. I marchi dei motori citati appartengono ai rispettivi proprietari.